

新製品

ix Industrial™ 対応 IXコネクタ付

可動用【ヒロセ電機認定】

岡野電線製 NO-1

標準径(6.3mm)パッチコード

R-OKTP-E5-P-AWG26x4P-SASB(UL)

ロボット内部配線・産業用機械内部配線・産業用カメラの配線

Cat5e 対応

特長

UL20276:定格80°C・30V対応

柔軟・耐油・耐熱・難燃 (VW-1)

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
23331	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL20276	可動(U字)
可動部用	6.3mm	30/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	5000万回

※ 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。屈曲特性は保証値ではありません。

注文形式

OKTP

IXA

IXA

23331

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右 IX
コネクタ

電線品番

使用条長(L)M

注文形式

OKTP

IXA

RJ45

23331

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右RJ45
プラグ

電線品番

使用条長(L)M

外皮シース色(ライトグレー)

仕様書等については
別途お問合せ願います。

製作本数は1本から
製作致します。



※ 最大長は、M2M(Machine to Machine)での使用方法の場合となります。

※ IXシリーズコネクタはTypeA: イーサネット用となります。

※ ix Industrial™は、ヒロセ電機株式会社の商標登録です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東線工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

新製品

ix Industrial™ 対応 IXコネクタ付

固定用【ヒロセ電機認定】

岡野電線製 NO-2

標準径(6.5mm)パッチコード

IX-26AWGx4P-SASB (UL:非対応)

ロボット内部配線・産業用機械内部配線・産業用カメラの配線

Cat5e 対応

特長

JIS C 3005 60° 傾斜試験合格

固定用・撚線

Cat5e (1000BASE-T)

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	シース色
22311	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	難燃: JIS C 3005 60° 傾斜試験合格	灰色
固定用	6.5mm	7/0.16mm	SASB(二重)	8芯	最大長(60m)	

注文形式

OKTP

IXA

IXA

22311

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右 IX
コネクタ

電線品番

使用条長(L)M

注文形式

OKTP

IXA

RJ45

22311

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右RJ45
プラグ

電線品番

使用条長(L)M

外皮シース色(ライトグレー)

仕様書等については
別途お問合せ願います。

製作本数は1本から
製作致します。



※ 最大長は、M2M(Machine to Machine)での使用方法の場合となります。

※ IXシリーズコネクタはTypeA: イーサネット用となります。

※ ix Industrial™は、ヒロセ電機株式会社の商標登録です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東線東工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

新製品

ix Industrial™ 対応 IXコネクタ付

固定用【ヒロセ電機認定】

岡野電線製 NO-3

標準径(6.5mm)パッチコード

IX-10G-26AWGx4P-SASB (UL:非対応)

ロボット内部配線・産業用機械内部配線・産業用カメラの配線

Cat6A 対応

特長

JIS C 3005 60° 傾斜試験合格

固定用・撚線

Cat6A(10GBASE-T)

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	シース色
42311	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	難燃: JIS C 3005 60° 傾斜試験合格	灰色
固定用	6.5mm	7/0.16mm	SASB(二重)	8芯	最大長(60m)	

注文形式

OKTP

IXA

IXA

42311

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右 IX
コネクタ

電線品番

使用条長(L)M

注文形式

OKTP

IXA

RJ45

42311

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右RJ45
プラグ

電線品番

使用条長(L)M

外皮シース色(ライトグレー)

仕様書等については
別途お問合せ願います。

製作本数は1本から
製作致します。



※ 最大長は、M2M(Machine to Machine)での使用方法の場合となります。

※ IXシリーズコネクタはTypeA: イーサネット用となります。

※ ix Industrial™は、ヒロセ電機株式会社の商標登録です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

新製品

ix Industrial™ 対応 IXコネクタ付

固定用

岡野電線製 NO-4

極細径(4.1mm)パッチコード

SS-OKTP-E5-P-AWG28x4P-SA(UL)

狭小部(ロボット・産業機械内部配線・産業用カメラの配線)

Cat5e 対応

特長

UL20276:定格80°C・30V対応

柔軟・耐油・耐熱・難燃 (VW-1)

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	シース色
26131	シース径	AWG28	アルミテープ	4P	AWM20276 定格:80°C・30V	灰色
固定用	4.1mm	7/0.127mm	SA(シングル)	8芯	最大長(15m)	

注文形式

OKTP

IXA

IXA

26131

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右 IX
コネクタ

電線品番

使用条長(L)M

注文形式

OKTP

IXA

RJ45

26131

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右RJ45
プラグ

電線品番

使用条長(L)M

外皮シース色(ライトグレー)

仕様書等については
別途お問合せ願います。

製作本数は1本から
製作致します。



※ 最大長は、M2M(Machine to Machine)での使用方法の場合となります。

※ IXシリーズコネクタはTypeA: イーサネット用となります。

※ ix Industrial™は、ヒロセ電機株式会社の商標登録です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

新製品

ix Industrial™ 対応 IXコネクタ付

固定用

岡野電線製 NO-5

極細径(4.6mm)パッチコード

SS-OKTP-E5-P-AWG28x4P-SASB(UL)

狭小部(ロボット・産業機械内部配線・産業用カメラの配線)

Cat5e 対応

特長

UL20276:定格80°C・30V対応

柔軟・耐油・耐熱・難燃 (VW-1)

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	シース色
26331	シース径	AWG28	軟銅+アルミ	4P	AWM20276 定格:80°C・30V	黒色
固定用	4.6mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(15m)	

注文形式

OKTP

IXA

IXA

26331

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右 IX
コネクタ

電線品番

使用条長(L)M

注文形式

OKTP

IXA

RJ45

26331

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右RJ45
プラグ

電線品番

使用条長(L)M

外皮シース色(ライトグレー)

仕様書等については
別途お問合せ願います。

製作本数は1本から
製作致します。



※ 最大長は、M2M(Machine to Machine)での使用方法の場合となります。

※ IXシリーズコネクタはTypeA: イーサネット用となります。

※ ix Industrial™は、ヒロセ電機株式会社の商標登録です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

新製品

ix Industrial™ 対応 IXコネクタ付

可動用

岡野電線製 NO-6

極細径(4.0mm)パッチコード

SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30x4P-SASB(UL)

狭小部(ロボット・産業機械内部配線・産業用カメラの配線)

Cat5e 対応

特長

UL22157:定格80°C・60V対応

柔軟・耐油・耐熱・難燃 (VW-1)

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	シース色
2A331	シース径	AWG30	軟銅+アルミ	4P	AWM22157 定格80°C・60V	ライトグレー
可動用	3.8mm	12/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	

注文形式

OKTP

IXA

IXA

2A331

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右 IX
コネクタ

電線品番

使用条長(L)M

注文形式

OKTP

IXA

RJ45

2A331

□□・□M

産業STP
基本型番

左 IX
コネクタ

右RJ45
プラグ

電線品番

使用条長(L)M

外皮シース色(ライトグレー)

仕様書等については
別途お問合せ願います。

製作本数は1本から
製作致します。



※ 最大長は、M2M(Machine to Machine)での使用方法の場合となります。

※ IXシリーズコネクタはTypeA: イーサネット用となります。

※ ix Industrial™は、ヒロセ電機株式会社の商標登録です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東線東工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237