

Super Flex

More Soft & More Flexible

BANDO
Electronic Communication

KE 極東電線工業

ソフト VCTF (300Vビニルキャブタイヤコード)

スーパーフレックス

坂東電線、極東電線工業が自信をもって
お届けする最高級・高品質コード!!



※イラストはイメージです。

JISC-3005の耐油性相当

据え置きで-30度まで
使用可能です。

RoHS指令対象6物質は
含有しておりません。

▲ スーパーフレックスの特徴

業界トップ!!

140種類の豊富な商品ラインナップ

柔らかさにとことんこだわった絶品!!

極上のフレキシブル感、上質なマット感をどうぞご堪能ください!!

絶縁材、シース材を特殊軟質ビニルを使用した極上のフレキシブルコードです。従来のキャブタイヤに無かった軟質感・高級感のある仕上り、驚きの柔軟性と弾力性を兼ね備えています。

Super Flex

More Soft & More Flexible

スーパーフレックス サイズ一覧



線心数	サイズ (mm)	導体		絶縁径		シース			許容電流(A) at 30°C	電圧(V) 60°C						
		規格 (R./mil)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)	重量 (kg/100m)								
2	0.18	7/0.18	0.5	0.3	1.2	0.5	3.4	16	2.9	30						
3							3.8	21	2.9							
4							4.1	25	2.6							
5							4.8	33	2.3							
6							5.2	38	2.3							
7							5.6	44	2.0							
8						5.9	45	2.0								
10						6.5	51	2.0								
12						6.7	58	2.0								
16						7.3	72	1.8								
20						8.5	94	1.8								
30						9.8	131	1.8								
40						1.1	11.9	175	1.8							
50						1.2	12.6	213	1.6							
2						0.3	12/0.18	0.7	0.4		1.5	1.0	5.0	30	4.4	60
3													5.0	33	4.4	
4	5.6	42	4.0													
5	6.1	51	3.5													
6	6.5	60	3.5													
7	6.5	63	3.1													
8	7.0	69	3.0													
9	7.5	74	3.0													
10	8.1	82	3.0													
12	8.4	91	3.0													
14	8.7	102	3.0													
16	9.2	115	2.7													
18	9.6	127	2.7													
20	10.1	140	2.7													
22	11.1	154	2.7													
24	11.1	164	2.7													
26	11.1	174	2.7													
28	11.3	182	2.7													
30	11.7	194	2.7													
33	12.2	212	2.7													
40	13.1	250	2.7													
50	14.9	312	2.4													
60	15.8	365	2.4													
2	0.5	20/0.18	0.9	0.6	2.1					1.0		6.2	48	6.8	60	
3												6.5	56	6.8		
4												7.1	69	6.1		
5												7.7	82	5.4		
6												7.7	96	5.4		
7												8.3	100	4.8		
8												8.9	113	4.5		
9						9.7	122	4.5								
10						10.5	134	4.5								
12						10.8	150	4.5								
14						11.4	171	4.5								
16						12.0	192	4.0								
18						12.6	214	4.0								
20						13.2	236	4.0								
22						14.9	265	4.0								
24						14.9	283	4.0								
26						15.8	301	4.0								
28						15.2	318	4.0								
30						15.8	339	4.0								
33						16.6	376	4.0								
36						17.2	409	4.0								
40						17.8	447	4.0								
50						1.3	20.4	557	3.6							
60						1.4	21.8	662	3.6							
2						0.75	30/0.18	1.1	0.6	2.3	1.0	6.6	58	8.7		300
3												7.0	69	8.7		
4												7.6	85	7.9		
5												8.2	101	7.0		
6												8.9	119	7.0		
7												8.9	125	6.1		
8	9.6	143	6.1													
9	10.4	153	5.8													
10	11.3	169	5.8													
12	11.7	189	5.8													
14	12.3	216	5.8													
16	12.9	244	5.1													

線心数	サイズ (mm)	導体		絶縁径		シース			許容電流(A) at 30°C	電圧(V) 60°C						
		規格 (R./mil)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)	重量 (kg/100m)								
18	0.75	30/0.18	1.1	0.6	2.3	1.1	13.8	278	5.1	300						
20							14.5	308	5.1							
22							14.6	346	5.1							
24							16.3	360	5.1							
26							16.7	414	5.1							
30							17.3	443	5.1							
33						17.9	483	5.1								
40						1.3	19.5	583	5.1							
50						22.3	725	4.6								
60						23.6	851	4.6								
2						1.25	50/0.18	1.5	0.6		2.7	1.0	7.4	77	12.2	300
3													7.8	84	12.1	
4													8.5	116	11.0	
5													9.3	141	9.7	
6													10.1	170	9.7	
7													11.9	177	8.5	
8	10.9	202	8.5													
9	11.9	218	8.2													
10	12.9	240	8.2													
11	12.9	258	8.2													
12	13.5	277	8.2													
13	13.7	296	8.2													
14	14.2	317	8.2													
15	15.0	341	8.2													
16	15.8	401	7.2													
18	16.8	451	7.2													
20	18.9	543	7.2													
24	1.3	18.9	579	7.2												
26	20.0	652	7.2													
30	8.0	97	15.8													
2	2.0	37/0.28	1.8	0.6	3.0					1.0		8.5	122	16.8	300	
3												9.2	151	14.0		
4												12.9	290	10.7		
5												14.3	326	10.7		
6												15.0	351	10.7		
7												14.8	371	10.7		
8										15.0		397	10.7			
9										15.5		426	10.7			
10										16.6		465	10.7			
11										17.5		491	9.4			
12						17.5	549	9.4								
13						18.4	609	9.4								
14						20.7	730	9.4								
15						20.7	782	9.4								
16						22.1	893	9.4								
18						1.1	15.7	476	16.2							
20	17.3	534	16.2													
22	18.2	578	16.2													
24	17.9	612	16.2													
26	18.2	667	16.2													
28	19.0	714	16.2													
30	20.1	767	16.2													
33	20.1	810	14.2													
2	3.5	45/0.32	2.5	0.6	3.7	1.1	15.0	429	25.5	300						
3							16.6	526	25.5							
4							18.0	651	22.3							
5							19.7	747	22.3							
6							21.7	833	22.3							
7							22.4	956	22.3							
8						22.8	1026	22.3								
9						23.6	1103	22.3								
10						25.2	1196	22.3								
11						25.2	1264	19.6								

●0.18mm²のみ銀メッキ軟銅線 ★製造メーカー 緑：坂東電線 / 青：極東電線工業 ★サイズ、線心数によっては受注生産品となります。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237